



TERMOPASZPORT

Kolonia 47G, 81-578 Gdynia

biuro@termopaszport.pl

tel.: 663576007

NIP: 5922095684

DANE DO ŚWIADECTWA CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ LOKALU

1. Prosimy o załączenie rzutu lokalu
2. Prosimy o załączenie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku (jeżeli jest wykonane)
3. Formularz:

INFORMACJE	
Adres lokalu, dla której ma być sporządzone świadectwo	
Rok budowy/oddania do użytku budynku	
Rok wykonania ostatniej termomodernizacji budynku	

DANE	
Powierzchnia użytkowa mieszkania	
Wysokość lokalu	
Kubatura	
Lokalizacja lokalu (kondygnacja)	
Usytuowanie (środkowe/narzędne)	

PRZEGRODY BUDYNKU	
Technologia wykonania budynku	
Strop nad piwnicą/garażem (grubość, materiały)	
Stropy międzykondygnacyjne (grubość, materiały)	
Stropodach (grubość, materiały)	
Ściany zewnętrzne (grubość, materiały, grubość i materiał docieplenia)	
Ściany międzylokalowe (grubość, materiały)	
Ściany między lokalem a klatką schodową (grubość materiały)	
Ściany między lokalem a windą (grubość, materiały)	

CO / CWU / wentylacja	
miejska sieć ciepłownicza / kocioł gazowy zlokalizowany w budynku / indywidualne w lokalu ?	
Liczba węzłów ciepłowniczych / kotłów w budynku?	
moc węzła ciepłowniczego / kotła ? <i>Jeżeli moc nie jest znana, to jaka jest moc zamówiona dla budynku na CO i CWU?</i>	
Zasobnik CO/CWU (tak/nie/pojemność) ?	
izolacja rur CO i CWU ?	
Grzejniki na klatce schodowej (TAK/NIE) ?	
Przykład	<i>węzeł CO i CWU o mocy w przedziale: 100-300 KW, bez zasobnika Rury c.o. i c.w.u. stalowe, od węzła do pionu zaizolowane, piony nieizolowane</i>
System wentylacji (grawitacyjna/mechaniczna)	



TERMOPASZPORT

Kolonia 47G, 81-578 Gdynia

biuro@termopaszport.pl

tel.: 663576007

NIP: 5922095684

Przykład danych potrzebnych do sporządzenia świadectwa:

Adres budynku	Rok	
	budowy	termomodernizacji
	1962	2000
Strop nad piwnicą	tynk 1,5 cm ,strop DMS gr. 23 cm , płyta pilśniowa gr. 19 mm , gładź cementowa gr. 3 cm	
Stropy międzykondygnacyjne	tynk 1,5 cm ,strop DMS gr. 23 cm , jastrych gr. 3 cm	
Stropodach	strop DMS gr. 23 cm, trzcinobeton gr. 12 cm , gładź cementowa gr. 2,0 cm ; styropian gr. 18 cm, papa	
Ściany zewnętrzne	parter pełna gr. 38 cm; wyżej gazobeton gr. od 29 do 37 cm	
Grubość docieplenia ścian	Styropian 10 cm	
Sposób ogrzewania	centralne (miejska sieć ciepłownicza OPEC)	
Sposób przygotowania c.w.u.	centralne (miejska sieć ciepłownicza OPEC)	
Ściany wewn. lokal/klatka schodowa	cegła pełna gr. 25 cm	
Ściany wewn. lokal/szyb windy	-----	
System wentylacji	grawitacyjna	

węzeł o mocy w przedziale: 100-300 KW, bez zasobnika
Rury c.o. i c.w.u. stalowe, od węzła do pionu
zaizolowane, pionu niezalowane

Nr lok.	pow. użytk.	wys. kond.	kubatura	Użytkowanie			Uwagi
	m ²	m	m ³	kondygn.	w pionie	w poziomie	
						środkowe	

